

COOLWRAP 394-S

Растворный 2К полиуретановый клей для ламинации профилей

Описание продукта

COOLWRAP 394-S — двухкомпонентный полиуретановый клей на основе растворителя, разработанный для ламинации профилей. Обеспечивает высокую адгезию, стабильность процесса и долговечность.

Преимущества

- 1 Высокая адгезия к сложным поверхностям
- 2 Подходит для чувствительных декоров
- 3 Стабильный процесс при низких температурах
- 4 Эластичное и прочное соединение
- 5 Подходит для высокоскоростных линий
- 6 Низкий расход
- 7 Высокая термостойкость (с отвердителем)

Технические характеристики

Параметр	Значение
Цвет	Светло-жёлтый
Форма	Вязкая жидкость
Вязкость	8000 ± 3000 сР (20-23°C)
Сухой остаток	34 ± 4 %
Плотность	1,27 ± 0,02 г/см ³
Открытое время	2 - 5 мин
Flash-off	1 - 3 мин
Расход	90 - 140 г/м ²
Первичное схватывание	10 - 30 мин
Полное отверждение	24 - 48 ч

Условия применения

Температура нанесения: 40 - 60°C
Температура окружающей среды: 15 - 30°C
Температура поверхности: 15 - 30°C
Рекомендуемая дозировка отвердителя: ~4%

Области применения

- 1 Ламинация ПВХ профилей
- 2 Покрытие МДФ профилей

3 Производство дверей и мебели

4 Оконные системы

Упаковка

25 кг / 260 кг

Срок хранения

12 месяцев при температуре 15–30°C

Безопасность

Содержит растворители. Использовать в хорошо проветриваемых помещениях. Рекомендуется использование средств индивидуальной защиты (перчатки, очки, маска).

Примечание

Приведённые значения являются средними. Перед применением рекомендуется проведение тестов в реальных условиях.

Adalar Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.