

МОВЕХ КМ-3335

PVA (D3) клей – техническое описание

Описание продукта:

- Клей на основе ПВА, гомополимер, средней вязкости
 - Обеспечивает равномерное распределение по поверхности и быстрое высыхание
 - Подходит для нанесения на большие поверхности и с помощью ручного валика
 - Легко очищается горячей водой (сразу после нанесения, до высыхания)
 - Соответствует стандарту D3 DIN EN 204
 - После высыхания образует прозрачную пленку
 - Формирует эластично-жесткую пленку с высокой прочностью и термостойкостью
 - Низкий расход по сравнению с аналогами
-

Области применения:

- Склеивание деревянных элементов различных стандартов
 - Производство:
 - деревянных окон
 - деревянных лестниц
 - дверных полотен (холодное прессование)
 - Склеивание МДФ плит с деревянными элементами
 - Ламинирование MDF различными материалами
 - Утолщение дверных коробок
 - Применения, где требуется водо- и термостойкость
-

Технические характеристики:

- Цвет: белый
 - Форма: вязкая жидкость
 - Плотность: $1,05 \pm 0,05$ г/см³
 - Вязкость (20–23°C): 16000 ± 2000 мПа·с (Brookfield)
 - Время сушки: 12–16 минут (при 20–23°C)
-

Условия применения:

- Влажность древесины: 8–12%
- Температура нанесения: 15–30°C
- Температура окружающей среды: 15–30°C

- Температура поверхности: 15–30°C
 - pH: 3,5 – 5
-

Упаковка:

- 3 кг / 5 кг / 10 кг / 18 кг / 25 кг / 30 кг / 1100 кг
-

Срок хранения:

- 12 месяцев при температуре 15–30°C
-

Примечание:

Открытое время, время прессования и сушки зависят от:

- температуры и влажности окружающей среды
- количества нанесённого клея
- впитывающей способности поверхностей

Рекомендуется согласовывать условия применения с производителем

Ответственность:

- Данные основаны на лабораторных испытаниях и практическом опыте
- Не являются гарантией для всех условий применения
- Перед использованием рекомендуется провести тестирование
- Производитель не несёт ответственности за результаты при нестандартном использовании